

Renovatie elektriciteit

**PACK
COPRO**





De « **PACK Copro** » is het resultaat van alle ervaringen op het gebied van professionele renovatie van Sodimas-liften. Met dit “pack” kan uw toestel conform worden gemaakt met de normen voor veiligheid, omgeving en toegankelijkheid.

De « **PACK Copro** » werd speciaal ontworpen voor matig hoge gebouwen; het economische criterium was daarbij niet minder belangrijk en bovendien wordt hiermee een hedendaagse en evolutieve innovatietechnologie ingevoerd.





Voorbedrading kooidak



Absolute sensor Limax



WVF Fuji 2



Aanraakscherm QITouch



Kleuren-TFT

ALGEMENE KENMERKEN

- **Moederbord QI touch** met geïntegreerde kleur- en aanraaktool – conform EN81-20 en 50 – USB-connectiviteit, wifi, SD en geschikt voor afstandsbeveiliging **Sodi@com**.
- **Geëvalueerde regelaar Fuji frenic 2** - compatibel asynchroon open lus, gesloten lus, synchroon en meerdere codeerinstellingen – CEM-filtering geïntegreerd en energiebesparingsbeheer.
- **Limax-positioneringssysteem Limax** en regeling door absolute, reële sensor (zonder batterij) en gecodeerde magneetstrip in de schacht voor een mm-resolutie.
- **Drukknopdozen en signalisatie** conform EN 81-70 met parametreerbaar TFT-kleuren-scherm.

BASISPRESTATIES

Kast

Kast uit één stuk met geïntegreerde regelaar, geleverd met terugstellingskast machinekamer, controlelampje deurzone, bevestigingen, plannen.

Bedrading

- **Set kooi** met insteekbare kooikabel, revisiekast en geïntegreerde verbinding, noodhulp, sirene, kabels bestanddelen, bevestigingen, accessoires.
- **Set machinekamer** met kabels motorvermogen, voedingen, bestanddelen kabelgoten, accessoires, bevestigingen.
- **Set schacht** met gemengde bedrading, bundels vermogen en bediening, kleuren en nummering, kabelgoten, bevestigingen.

Selectie

- **Selectie aan boord** kooi, insteekbaar en nok in schacht.
- **Position par capteur absolu** Limax.
- **Fin de course mécanique** met beveiliging inspectie bovenaan.

Drukknopdoos

- **Basis M3-gamma, wandlamp**, Cyntra-knoppen zwarte microswitch – blauwe led- registratiebep kooi en instelbaar bordes.
- **Halve zuil kooi** 1060 x 220 x 35 – TFT-kleurenindicator 4,3 inch, parametreerbaar – laadplaat en instructies.
- **Bordeskast wandlamp** 185x85x25mm.
- **Indicator bordes wandlamp 3,5 inch, kleuren-TFT** parametreerbaar en compatibel verticaal/horizontaal met switch.

Toepassingsgebied « PACK Copro »

Basis :

- Netspanning 400, driefasig 50/60 Hz
- Aantal stopplaatsen: max. 8
- Snelheid= 1 m/s
- Motorcontrole: asynchroon, open lus
- Vermogen regelaar: max. 11 kW
- Toegangen: 1 of 2 (zelfde kooiaandrijving)
- Dicht op elkaar volgende stopplaatsen: > 30 mm
- Besturing: simplex type blokkering / neerwaarts verzamelend / totaal verzamelend
- Automatische kooideur: vvvf / bus
- Bordesdeur: automatisch
- Spanning veiligheidsketting: 110 V AC
- Remspanning: 48 V CC / 110 V CC / 230 V AC

Compatibele opties:

- Motorcontrole: asynchroon gesloten lus / synchroon Gearless
- Controle meerdere codeerinstellingen liftmachine: incrementeel 5 V CC /12 V CC/ absoluut sin-cos of EnDat
- Beheer branddetectie (U36) – brandweer
- Operator kooi bestuurd met contactsluiter
- Draaiende / manuele, niet-gemotoriseerde bordesdeur
- Beheer mobiele nok, eenfasig AC of DC – beheer rem en nok meerdere spanningen
- Isonivellering / deuropening vooraf
- Afstandsbediening elektrische snelheidsbegrenzer
- Ventilatie kooi
- Ventilatie motor
- Voeler schachtput
- Ontsteking bordes / controlelampje per kast
- Eigenheid klanten
- Inspectie beneden
- Extra voeding telefonie / intercom
- Biep-beheer 81/70 zonder knoppen Sodimas

Varianten « PACK Copro »

- Assortiment drukknoppendoos behalve serie M3 (Angel, Demon tegen vandalisme, Synia, Plastron, zuil volledige hoogte, informatieschermen 7 inch, web kooi, ...)
- Toevoeging extra elektrisch materiaal (DTU, verlichting schacht, lastweging, ...)
- Toevoeging extra mechanisch materiaal (machines, frame, beugel, kooi, deuren, ...)

Maatschappelijke zetel

11 rue Ampère
26600 Pont de l'Isère
Frankrijk
☎ +33(0)4 75 84 86 00 COI11

e-mail: accueil@sodimas.fr